



## Changing the Sensor Membrane

Se

Se

da Se Brugervejledningen til SDMS, den tekniske vejledning til SDM eller de relevante brugsanvisninger til sensoren og/eller forbrugsvarerne for at få vist advarsler, sikkerhedsregler og yderligere oplysninger, herunder instrukser, rutinemæssige tjek eller anbefalet vedligeholdelse. Disse samt SDMS-relaterede demonstrationer findes på **www.sentec.com/ifu**
**Advarsler/forsigtighedsregler**
Rengøring og grundlæggende sterilisering af MC-R: MC-R kan rengøres ved at tørre den af med en blød serviet, der er fugtet med sterilt vand, og desinficere med en 70 % isopropyllkoholserviet. Bagefter skal MC-R tørres af med en ren, blød serviet. Membranen til Sentec V-Sign™-sensorer OxiVenT™-sensorer må ikke udskiftes med andet end

Se

Se

el Ανατρέξτε στο γχειρίδιο οδηγιών του SDMS, το τεχνικό γχειρίδιο του SDM ή τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης του αισθητήρα ή/και των αναλωσίμων για προειδοποιήσεις, υποδείξεις προσοχής και πρόσθετες πληροφορίες όπως οδηγίες, τακτικούς ελέγχους ή συστάσεις συντήρησης. Τα έγγραφα αυτά, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το SDMS είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση **www.sentec.com/ifu**.
**Προειδοποιήσεις/υποδείξεις προσοχής**
Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου του MC-R: Το MC-R μπορεί να καθαριστεί ακολουθώντας το με μαλακό μαπλόκι εμποτισμένο με αποστειρωμένο νερό και να απολυμανθεί με μαπλόκι ισοπροπυλικής αλκοόλης 70%. Στη συνέχεια, στεγνώστε το MC-R με ένα καθαρό, μαλακό μαπλόκι. Μην αλλάζετε τη μεμβράνη των αισθητήρων Sentec V-Sign™ ή των αισθητήρων OxiVenT™ με οποιαδήποτε άλλα μέσα εκτός από το

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Sentec membranskifter. I modsat fald kan sensoren blive beskadiget eller en forkert påsætning af membranen kan nedsætte målingens nøjagtighed. Sensormembraner skal altid udskiftes under rene arbejdsforhold. Man må ikke udskifte sensormembraner ved hjælp af genstande med skarpe kanter, herunder fingernagle. Beskadigelse af sensormembraner medfører nedsat nøjagtighed i sensoraflysningerne. Hvis sensormembranen er beskadiget, skal du udskifte membranen. Undgå at røre ved de følsomme følerelementer på sensorens overflade, hvis membranen mangler. Forsigtig: Ingen dele af MC-R må steriliseres (fx med stråling, damp, ethylenoxid eller plasmametoden).

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se

Se